

TEKNIK FÖR VÄGRÖJNING

SLAGOR FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Oktober 2020



SLAGKRAFT – FÖR TRYGGARE
TRAFIK OCH ETT ÖPPNARE LANDSKAP.

SH SLAGOR

| MODELL | SH125-60 | SH150-80 | SH170-90 | SH190-110 | SH210-125 |
|-------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Arbetsbredd (mm) | 1250 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Vikt (kg) | 525 | 580 | 665 | 750 | 780 |
| Hydraulmotor (cc) | 60 | 80 | 90 | 110 | 125 |
| Hydrauloljetryck | Min 210 bar / Max 380 bar | | | | |
| Hydrauloljeflöde | | | | | |
| Min (l/min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Önskvärt (l/min) | 120 | 130 | 130 | 130 | 145 |
| Max (l/min) | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 |

TW SLAGOR

| MODELL | SH150-60-TW-90° | SH150-80-TW-90° |
|-------------------|---------------------------|-----------------|
| Arbetsbredd (mm) | 1500 | 1500 |
| Vikt (kg) | 530 | 540 |
| Hydraulmotor (cc) | 60 | 80 |
| Hydrauloljetryck | Min 210 bar / Max 380 bar | |
| Hydrauloljeflöde | | |
| Min (l/min) | 80 | 100 |
| Önskvärt (l/min) | 95 | 130 |
| Max (l/min) | 110 | 150 |

V-SLAGOR

| MODELL | V130 | V160 |
|------------------------|----------------------------------|------|
| Arbetsbredd (mm) | 1310 | 1598 |
| Vikt (kg) | 500 | 555 |
| Hydraulmotor | F12-40 | |
| Hydrauloljetryck | Min 210 / Max 380 bar | |
| Hydrauloljeflöde (l/m) | Min 100 - Önskvärt 130 - Max 150 | |
| Effekt behov (kW) | 45 | |

SLAGKRAFT SLAGOR



SH SH-modellen används vid röjning efter väg tillsammans med våra motorpaket och kranar.



TW TW-modellen "Offroadslagan" används exempelvis på grävare eller grävlustare. Den är avsedd för röjning i terräng, kraftledningsgator m.m.



V V-modellen är bäst anpassad för röjning av gräs.

SLAGKRAFT KRANAR

- SC45** Räckvidd med SH150 slaga 6343 mm
- SC70** Räckvidd med SH170 slaga 7370 mm
- SC85** Räckvidd med SH210 slaga 8495 mm
- SC160** Räckvidd med SH210 slaga 11075 mm

Räckvidderna på Slagkrafts kranar räknas från kranens pelarcentrum till slagans yttersta klipplänk.

DU VÄLJER DEN KRAN SOM PASSAR DIG OCH DITT ARBETE.

